

# MYM

IL PIÙ  
COMPATTO

E IL PIÙ


EFFICACE



DOPPIA TECNOLOGIA  
CENTRO FINESTRA  
DUAL WINDOW CENTER  
TECHNOLOGY




TOP DESIGN



MINIATURIZZAZIONE  
MINIATURIZATION



FUNZIONE  
TAPPARELLA  
SHUTTER  
FUNCTION



FLESSIBILITÀ  
INSTALLATIVA  
INSTALLATION  
FLEXIBILITY



VERSIONI  
WIRELESS



**NOVITÀ 2021/2022**  
ANTIMASCHERAMENTO A  
LED ATTIVI PER SISTEMI  
VIA RADIO



**ALIMENTAZIONE/VOLTAGE**  
Alimentazione 3,6V e 3V.  
Voltage 3,6V and 3V.




**NO/NC**  
Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH.  
Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.



**TEMPO DI INIBIZIONE/ INHIBITION TIME**  
Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip.  
Alarm inhibit time selectable from dip.



**LED ON**  
Attiva le visualizzazioni di rilevazione  
mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.  
Remote enabling LED.



**DOPPIA TECNOLOGIA CENTRO FINESTRA**  
**DOUBLE WINDOW CENTER TECHNOLOGY**

Il MYNI DT CUT è un rilevatore Doppia tecnologia a tenda destinato ad installazioni CENTRO FINESTRA per la protezione di aperture, o per installazioni a tenda a parte per protezione di varchi.

The MYNI DT CUT is a Double technology curtain detector intended for WINDOW CENTER installations for the protection of openings, or for separate curtain installations for protection of passages.



**TOP DESIGN**

Il MYNI DT CUT è stato studiato per avere un design accattivante e discreto, così da poter essere facilmente integrato in qualsiasi contesto estetico. Questa caratteristica è resa possibile dalle finiture plastiche particolarmente curate, dalla forma sobria, e dalla possibilità di avere il guscio plastico di diverse colorazioni.


MYNI DT CUT has been studied to have an attractive and discreet design, so that it can be easily integrated into any aesthetic context. This feature is made possible by the particularly accurate plastic finishes, the sober shape, and the possibility of having the plastic shell in different colors.



**FUNZIONE TAPPARELLA**  
**SHUTTER FUNCTION**

La funzione TAPPARELLA, consente di posizionare il rilevatore tra infisso ed eventuale avvolgibile, o zanzariera senza esporsi a fastidiosi falsi allarmi. Ciò è possibile grazie all'algoritmo dedicato, che permette di filtrare eventuali perturbazioni dovute a movimenti tipici degli avvolgibili che si trovano a protezione degli finestre.


The ROLLING SHUTTER function allows you to position the detector between the frame and any roller shutter, or mosquito net without exposing yourself to annoying false alarms. This is possible thanks to the dedicated algorithm, which allows you to filter any perturbations due to typical movements of the roller shutters that are located to protect the windows.



**MINIATURIZZAZIONE**  
**MINIATURIZATION**

Il MYNI DT CUT è il rilevatore A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA più compatto presente sul mercato. I progettisti e i design di EEA hanno concentrato i loro sforzi per permettere la massima efficacia e stabilità, consentendo comunque di avere un rilevatore estremamente ridotto nelle dimensioni, così da poter essere montato in qualsiasi contesto estetico.

The MYNI DT CUT is the most compact DUAL TECHNOLOGY CURTAIN detector on the market. The EEA designers and designers have concentrated their efforts to allow maximum effectiveness and stability, while still allowing for an extremely small detector in size, so that it can be mounted in any aesthetic context.



**FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA**  
**INSTALLATION FLEXIBILITY**

Grazie ai diversi parzializzatori inclusi con il prodotto, il MYNI DT CUT può essere installato in diverse modalità compatibili con la presenza di animali domestici, la presenza di climatizzatori interni... potendo di fatto limitare l'area di copertura del rilevatore stesso.

The different capacity controls included with the product, the MYNI DT CUT can be installed in different ways compatible with the presence of pets, the presence of internal air conditioners ... being able to effectively limit the coverage area of the detector itself.





**WIRELESS**



Tutti i rilevatori MYNI filari, hanno il proprio corrispettivo anche nella versione a BASSO ASSORBIMENTO per sistemi via radio. Le caratteristiche in termini di portata, di sistemi di antimascheramento, di prontezza di rilevazione, sono di fatto analoghe tra le due tipologie di prodotto.

All wired MYNI detectors have their own equivalent also in the LOW ABSORPTION version for radio systems. The characteristics in terms of range, of anti-masking systems, of detection readiness, are in fact similar between the two types of product.

**APPLICAZIONE SU VARCO**  
**GATE APPLICATION**



**APPLICAZIONE A PARETE**  
**WALL APPLICATION**



ALIMENTAZIONE





NC/NO



TEMPO DI INIBIZIONE



LED ON




COME ORDINARE - HOW TO ORDER		GRADO IP	AM	EXTRA	PARZIALIZZATORI
<b>001-MYN 101-B-01</b>	Myni Cut	IP 54	N.P.	COVER COLORATE	PARZIALIZZATORI MY
<b>COMING SOON</b>	Myni LAB Cut		AM DISTANCE	COVER COLORATE	PARZIALIZZATORI MY

**PARZIALIZZATORI DILENTE**  
PARTIALIZERS



Il MYNI DT CUT, grazie alla presenza dei parzializzatori di lente, presenta numerose modalità installative, tutte finalizzate a specifiche esigenze, sia in verticale (tipico montaggio a CENTRO FINESTRA, che in orizzontale (installazione a protezione di una parete che presenta uno o più varchi).

The MYNI DT CUT, thanks to the presence of the lens shutter, has numerous installation methods, all aimed at specific needs. passages).



**ACCESSORI**

ACCESSORIES

**COVER COLORATE**  
COLORED COVER



C-MY-GR



C-MY-WT



C-MY-BW

**MYNI**

Cod. **PLB-PRZ-N19-02-ABS** PARZIALIZZATORI MY

Cod. **ACC-000-011\_03** COVER C-MY-GR

Cod. **ACC-000-011\_01** COVER C-MY-WT

Cod. **ACC-000-011\_02** COVER C-MY-BW

■ DI SERIE/STANDARD    ○ OPZIONALI/OPTIONAL

**CUT**  
**CUT LAB**

**Caratteristiche principali**  
Main features

	MYNI CUT	MYNI LAB CUT
<b>DT</b> Rilevatore doppia tecnologia. Dual technology detector.	●	●
<b>WIRELESS</b> Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.		●
<b>AM DISTANCE</b> Antimascheramento attivo a distanza. Antimasking active distance.		COMING SOON 2022
<b>ALTEZZA VARCO/GATE HEIGHT</b> Altezza su varco: Installation gate:	MAX 3 mt	MAX 3 mt
<b>LED OFF/ON</b> Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/active LED.	OFF	ON
<b>COVER COLORATE/ COLORED COVER</b> Disponibile in diversi colori. Available in different colors.	●	●
<b>MEMO</b> Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito. Timed memory of type of alarm.	●	●
<b>ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE</b> Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3,6V and 3V.		●
<b>NO/NC</b> Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.		●
<b>TEMPO DI INIBIZIONE/ INHIBITION TIME</b> Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip. Alarm inhibit time selectable from dip.		●
<b>PET IMMUNITY</b> Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato). Pet immunity (with the application dedicated accessory).	●	●
<b>PARZIALIZZATORELENTE/ BLINGING LENS</b> Fasci lente di Fresnel parzializzabile con accessorio. Fresnel lens bundles can be partially plated with accessory.	●	●
<b>FUNZIONE TAPPARELLA/ SHUTTER FUNCTION</b> Rilevazione su tapparella settabile da dip. Shutter detection settable by dip.	●	●
<b>GRADO IP/ IP GRADE</b> Grado di protezione dell'involucro. Degree of protection of the enclosure.	IP 54	IP 54
<b>SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA/ PROTECTED ELECTRONIC BOARD</b> Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo. Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.	●	●